DA 10-130/T

- vandalensicher
- Aluminium-Gehäuse
- schnelle Montage



Der 10W starke Lautsprecher ist mit einem 130mm Breitband-Lautsprecher-Chassis und einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet. Ein robustes, kunstoffbeschichtetes Aluminium-Gehäuse in RAL 9010, sowie ein vandalensicherer Fuß gewährleisten eine dauerhafte Installation dieses Lautsprechers.

Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der Anschluss erfolgt über ein 5-adriges Anschlusskabel von einem Meter Länge.

Besonders für die Anwendung in Korridoren und Fluren geeignet.

Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe gegen Aufpreis erhältlich.

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Daten

Bezeichnung	DA 10-130/T
Nennbelastbarkeit	10/6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	200 - 22.200 Hz
Frequenzgang	150 - 23.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	101,0 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	98,9 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	360° (h) / 360° (v)
Temperaturfestigkeit	-40 / +100 °C
Maße	164x202x109 mm
Gewicht (netto)	1,90 kg
Farbe	RAL 9010
Anschluss	5-adriges Anschlusskabel
Befestigung	Schrauben
Verpackungseinheit	12
IP Schutzklasse	IP66

Produkteigenschaften

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Polardiagramm

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC



Frequenzdiagramm



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Zeichnung



RoHS konform (2011/65/EU)

Bestellnummer:
62609110

Verpackungseinheit:
12

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com