

DK 15/T

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- verzerrungsarmer Klang

Der 15W starke Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet, auch der niederohmige Betrieb (mit 20ohm) ist möglich. Die Leistungsanpassung erfolgt per Drehschraube an der Rückseite des Lautsprechers. Das schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität. Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 66 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Mitgeliefert wird eine U-förmige Universalhalterung für eine flexible Montage. Der Anschluss erfolgt über ein 2-adriges Anschlusskabel von einem Meter Länge.

Optional erhalten Sie eine Masthalterung (MB) für ca. 200mm Mastdurchmesser.

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Daten

Bezeichnung	DK 15/T
Nennbelastbarkeit	15/7,5/3,75/1,9 (20) W
Übertragungsbereich	677 - 5.400 Hz
Frequenzgang	270 - 12.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	108,5 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	120,3 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	107,2 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	240° (h) / 240° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Maße	208,5x271,5 mm
Gewicht (netto)	2,00 kg
Farbe	RAL 7035
Anschluss	2-ad. Anschlusskabel + Drehschalter
Befestigung	V2A-Universalhalterung
Verpackungseinheit	8
Zubehör	MB 200
IP Schutzklasse	IP66


Produkteigenschaften




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Polardiagramm

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC




Frequenzdiagramm



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Zeichnung



RoHS konform (2011/65/EU)

Bestellnummer:
71516500

Verpackungseinheit:
8

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com