DK 6/T

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- auch als Wand-Einbaulautsprecher verwendbar

Der 6W starke Lautsprecher ist mit einem 100V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassungen ausgestattet, auch der niederohmige Betrieb (mit 8ohm) ist möglich. Das kompakte, schlagzähe ABS-Gehäuse nach UL94V0 in RAL 7035 garantiert nachhaltige Stabilität. Der Lautsprecher ist mit der hohen Schutzklasse IP 67 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.

Der Anschluss erfolgt über ein 6-adriges Anschlusskabel von einem Meter Länge. Mitgeliefert wird ein Aluminium-Monatgebügel für eine einfache Montage.

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Daten

Bezeichnung	DK 6/T
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5/0,75 (8) W
Übertragungsbereich	883 - 7.500 Hz
Frequenzgang	500 - 9.500 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	110 dB
Schalldruckpegel Pmax/1m, peak	117,8 dB
Empfindlichkeit 1W/1m	106,2 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	360° (h) / 360° (v)
Temperaturfestigkeit	-20 / +90 °C
Maße	143x110 mm
Gewicht (netto)	1,00 kg
Farbe	RAL 9016
Anschluss	6-adriges Anschlusskabel
Befestigung	Aluminium-BefestigungsbÃ¼gel
Verpackungseinheit	12
IP Schutzklasse	IP67

Produkteigenschaften

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Polardiagramm



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Frequenzdiagramm



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Zeichnung



RoHS konform (2011/65/EU)

Bestellnummer:
20071042

Verpackungseinheit:
12

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Stand: 2022-11-19