DL-FF 06-130/T

- Einbau-Gehäuse auch für Betondecken
- Gitter durch Drehbewegung schnell und sicher befestigt
- 70mm Einbautiefe

Der 6W Deckeneinbau-Lautsprecher ist mit einem 130-mm-Breitbandlautsprecher und einem 100V Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Das pulverbeschichtete Metallgehäuse ähnlich RAL 9010 garantiert dauerhafte Stabilität und makellose Optik.

Ein Wieland-Stecker sorgt für den schnellen und unkomplizierten Anschluss. Der Lautsprecher ist gegen Feuchtigkeit imprägniert und mit der Schutzart IP 21 gegen die Umwelteinflüsse geschützt.

Verlässliche Stabilität bietet die Befestigung durch 12 Schrauben an der Vorderseite. Die Anschlusskabel können über eine Kabelverschraubung (PG9) verbunden werden.

Dieser Lautsprecher ist auch für den Einbau in Betondecken geeignet.

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Technische Daten

Bezeichnung	DL-FF 06-130/T
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	200-16.000 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	101,5 dB
Öffnungswinkel (-10dB)	180°
Temperaturfestigkeit	-20 / +80 °C
Maße	161,5x 78 mm
Gewicht (netto)	1,20 kg
Farbe	ähnlich RAL 9010
Anschluss	0,5 m connection cable, colour white;1 x male connector Wieland, GST18/3S S1 ZR1 WS
Befestigung	Schrauben
Verpackungseinheit	12
Material	Metall
Deckenausschnitt	144 mm (+/- 1mm)

Produkteigenschaften

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Frequenzdiagramm



Technische Zeichnung



RoHS konform (2011/65/EU)

Bestellnummer:
20122571

Verpackungseinheit:
12

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com