



DA-P 10-130/T-EN54

- schnelle Montage
- schlagzäher ABS-Kunststoff
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 021-18
ID-Code: SAA-LS21
1438-CPR-0388

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DA-P 10-130/T-EN54
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5/1,25 W
Impedanz (100V)	1000/2000/4000/8000 ohm
Übertragungsbereich	150 - 20.000 Hz
Frequenzgang	120 - 21.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	87,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	86,0 dB
Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m	75,0 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	252°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	110°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	58°



Technische Daten (mechanisch)

Maße	137x 200mm
IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (netto)	1,44kg
Temperaturfestigkeit	-25 / +70 C°
Befestigung	Montagebügel
Anschluss	2-polige Keramikkleme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8mm ²
Farbe	RAL9016



Produkteigenschaften




Technische Zeichnung





Frequenzdiagramm





Polardiagramm











ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Bestellnummer: 20173441

Verpackungseinheit: 8

