



DK 30/T-EN54-PG

- hoher Schalldruck
- wetterfest
- BS 5839



EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 003-13
ID-Code: SAA-LS03
1438-CPR-0242

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	DK 30/T-EN54-PG
Nennbelastbarkeit	30/20/10/5 (20) W
Impedanz (100V)	333/500/1000/2000 ohm
Übertragungsbereich	592 - 6.900 Hz
Frequenzgang	250 - 15.000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	97,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	96,0 dB
Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m	85,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	97,9 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	h/v 155°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	h/v 110°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	h/v 65°

Öffnungswinkel -6dB, 4KHz h/v 35°

Technische Daten (mechanisch)



Maße	235x351 mm
IP Schutzklasse	IP66
Gewicht (netto)	2,27 kg
Temperaturfestigkeit	-25 / +70 C°
Befestigung	Montagebügel
Anschluss	polige Keramikkleme
Klemmen Durchmesser	3,2 mm
Maximale Kabeldurchführung	8 mm ²
Farbe	RAL 7035


Produkteigenschaften



Technische Zeichnung


1 Octave)







all dimensions are in mm


Frequenzdiagramm





Polardiagramm











ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Bestellnummer: 20205825-PG

Verpackungseinheit: 6

