



WA-S 06-100/T-EN54

- hoher Schalldruckpegel
- rahmenloses Design
- flexible Montage

EN54

CE

EN 54-24:2008
Ref. Nr.: 002-23
ID-Code: SAA-LS02
1438-CPR-0984

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
D-68307 Mannheim, Germany

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

Technische Daten (elektrisch)

Bezeichnung	WA-S 06-100/T-EN54
Nennbelastbarkeit	6/3 /1.5 W
Impedanz (100V)	1667/3333 /6667 ohm
Übertragungsbereich	315 - 15.500 Hz
Frequenzgang	185 - 17.500 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	91,8 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	84,9 dB
Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m	80,3 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	92,3 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	360° 360°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	150° 265°

Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	110° 100°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	102° 102°

Technische Daten (mechanisch)

Maße	225x150x45 mm
IP Schutzklasse	IP21
Gewicht (netto)	0,61 kg
Temperaturfestigkeit	-10 / +55 C°
Befestigung	Schrauben
Anschluss	Keramikklemme
Klemmen Durchmesser	2,3 mm
Maximale Kabeldurchführung	4 mm^2
Farbe	weiß

Produkteigenschaften




Technische Zeichnung

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com


ic audio

ic audio

WA-S 06-100/T-EN54




all dimensions are in mm




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com

Stand: 2024-02-28




Frequenzdiagramm




Polardiagramm


ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com




ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com



ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • D-68307 Mannheim • Germany
Fon: ++49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: ++49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com



ic audio Lautsprecher sind gemäß der IEC Norm 60529 (Schutzarten durch Gehäuse) gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geprüft und klassifiziert. Die Klassifikation wird normgerecht durch einen festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (International Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung der Produkte unter Laborbedingungen durchgeführt wurde und diese mitunter nicht mit den Bedingungen einer anderen Installationsumgebung 100%-ig vergleichbar sind. Dieser Schutz kann sich, abhängig von der Installationsumgebung, durch normale Abnutzung verringern.

RoHS konform (2011/65/EU)

Der angegebene IP-Schutzgrad basiert auf ic audio Testergebnissen und nicht auf Testergebnissen von CNBOP-PIB, da im Rahmen der Zertifizierung nur die Mindestanforderungen für EN54-24 Konformität geprüft werden.

Bestellnummer: 20227870

Verpackungseinheit: 12